



PRODUCT-DETAILS

CI502-PNIO

Interface module. PROFINET IO RT device. 8 DI: 24VDC. 8 DO: 24VDC 0.5A. 8 configurable DI/DO: 24VDC 0.5A (CI502-PNIO)



Informazioni generali	
Tipo	CI502-PNIO
ID prodotto	1SAP220700R0001
Designazione tipo ABB	CI502-PNIO
EAN	4016779661270
Descrizione catalogo	Interface module. PROFINET IO RT device. 8 DI: 24VDC. 8 DO: 24VDC 0.5A. 8 configurable DI/DO: 24VDC 0.5A (CI502-PNIO)
Descrizione	CI502-PNIO: S500 Interface module. PROFINET IO RT device. 8 DI: 24VDC. 8 DO: 24VDC 0.5A. 8 configurable DI/DO: 24VDC 0.5A. Extendable by up to 10 I/O modules.

Ordinazione	
Tipo di oggetto design	85389091
Descrizione fattura	Interface module. PROFINET IO RT device. 8 DI: 24VDC. 8 DO: 24VDC 0.5A. 8 configurable DI/DO: 24VDC 0.5A (CI502-PNIO)
Su ordinazione	No
Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Ordine multiplo	1 pezzo (i)
Unità di misura di	pezzo (i)

vendita

Dimensioni

Peso netto prodotto	0.133 kg
Profondità prodotto	62 mm
Altezza prodotto	76 mm
Larghezza prodotto	67.5 mm
Peso lordo	0.157 kg
Profondità imballo livello 1	84 mm
Altezza imballo livello 1	72 mm
Larghezza imballo livello 1	71 mm
Unità imballo livello 1	1 cartone

Dati tecnici

Funzione	PROFINET IO RT device. 8 DI: 24VDC. 8 DO: 24VDC 0.5A. 8 configurable DI/DO: 24VDC 0.5A
Numero di interfacce hardware	Industrial Ethernet 2 Other 0 Parallel 0 RS-232 0 RS-422 0 RS-485 0 Serial TTY 0 USB 0 Wireless 0
Ingressi analogici	0
Uscite analogiche	0
Numero di ingressi digitali	8
Numero di uscite digitali	8
Numero di I/O digitali configurabili	8
Tipo di tensione d'ingresso	DC
Tensione d'ingresso (U _{in})	24 V DC
Corrente d'ingresso	5 mA
Tempo di ritardo (T)	0.1 ... 32 ms
Uscita	Transistor
Tipo di tensione uscita	DC
Corrente di uscita	0.5 A
Tensione d'uscita massima	20.4 ... 28.8 V
Grado di protezione	IP20
Tensione di alimentazione	20.4 ... 28.8 V DC

Informazioni aggiuntive

Tipo principale prodotto	CI502
Nome prodotto	Distributed Automation I/Os

Classificazioni e standard esterni		
eClass		27-24-26-07
ETIM 8	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module	
ETIM 9	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module	
ETIM 10	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module	
UNSPSC		32151705

Dati ambientali		
SCIP	2052f720-cc65-48e9-8837-6572a99672cf Germania (DE)	
CN8	Business to Business	
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)	

Dove usato (come parte di "kit")		
Identifier	Description	Type
1SAP182400R0002	Training case. With: PM585-ETH, TB521-ETH, CM579-PNIO, DA501, CI502-PNIO, CP6607, Case, Power adapter (TA515-CASE)	Kit
1SAP182900R0001	Training case. With: PM573-ETH, CM579-PNIO, CI502-PNIO, SM560-S, AI581-S, DI581-S, DX581-S, Case, Power adapter (TA514-SAFETY)	Kit
1SAP187700R0001	Training case. With: PM5630-2ETH, TB5620-2ETH, CM579-PNIO, DA501, CI502-PNIO, CP6607, Case, Power adapter (TA5450-CASE)	Kit

Categorie
PLC per l'automazione → Controllori logici programmabili (PLC) → AC500 → Interfacce di comunicazione



