

Stampa PDF

Codice del prodotto: 70.200.0653.0

Inserto femmina POW BUS 6 6,0 40 AG



Codice del prodotto	70.200.0653.0
EAN	4015573219540
Unità	10

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Esecuzione	Inserto femmina
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	HB
Colore	grigio
Cicli ad innesto	200
Grado di inquinamento	3
Adatto per montaggio modulare	No
Range di temperatura di esercizio minima	-40 °C
Range di temperatura di esercizio massima	120 °C

Dati di connessione

Tipo di attacco	attacco a vite
Numero di poli	6
Più contatti di commutazione	0
Numero di poli per corrente nominale 2	0
Numero di poli per corrente nominale 3	0
Numero totale di poli senza contatto terra	6
Con protezione filo	sì
Sezione minima conduttore rigido/semirigido	2.5 mm²
Sezione massima conduttore rigido/semirigido	6 mm²
Contatto di protezione	sì

Dati tecnici UL/CSA

Tensione nominale sec. UL/CSA	600 V
-------------------------------	-------

Corrente nominale sec. UL	35 A
Corrente nominale sec. CSA	35 A
Sezione minima conduttore filo flessibile	2.5 mm ²
Sezione massima conduttore filo flessibile	6 mm ²
Sezione conduttore filo flessibile AWG	14-8 AWG

Esecuzione

Con custodia	No
--------------	----

Contatti

Materiale del contatto	Lega in rame
Superficie	Placcato argento
Resistenza di contatto	≤ 0,6 mOhm
Lunghezza di spelatura	10 mm

Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata

Viti di fissaggio	H1/0,5-0,7 Nm
Viti di fissaggio corpo morsetti	H1/1,2-1,6 Nm
Viti di terra	Slot M5/2,0-2,5 Nm

Dati tecnici DIN EN 61984

Tensione nominale	400 V
Tensione nominale a PE	400 V
Corrente nominale	35 A
Tensione nominale di tenuta	6 kV

Classificazione

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440205
ETIM 9.0	EC000438
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438

Conformità del prodotto

ROHS conformity status	Conforme alle eccezioni
ROHS Eccezioni	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	Dichiarabile
REACH sostanze	Lead
REACH CAS-Numero	7439-92-1