

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

BNC; RJ45; SUB-D9

1 × BNC (femmina/femmina)

1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)

1 × SUB-D9 (femmina/maschio)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

Dati generali

Dimensioni H×L×P 88×51×33 mm

RJ45

Corrente d'esercizio (UL Rating)	max. 175 mA
Bloccaggio connettore	Snap In
Connessione anteriore	RJ45
Connessione posteriore	RJ45
Tensione d'esercizio (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

BNC

Connessione posteriore	BNC (femmina)
N. di poli	2 + PE
Connessione anteriore	BNC (femmina)
Corrente d'esercizio (UL Rating)	max. 175 mA
Tensione d'esercizio (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Bloccaggio connettore	Snap In

SUB-D9

Connessione posteriore	SUB-D (maschio)
Corrente d'esercizio (UL Rating)	max. 175 mA
Connessione anteriore	SUB-D (femmina)
Bloccaggio connettore	UNC 4...40 bullone
Tensione d'esercizio (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente d'esercizio	3 A
N. di poli	9 poli
Tensione d'esercizio	48 V AC/DC