

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

USB (forma A); SUB-D9; RJ45

1 × USB 2.0 (femmina/femmina/0.7 m cavo) forma A

1 × SUB-D9 (femmina/maschio)

1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

Dati generali

Dimensioni H×L×P 88×51×45 mm

RJ45

Corrente d'esercizio (UL Rating)	max. 175 mA
Bloccaggio connettore	Snap In
Connessione anteriore	RJ45
Connessione posteriore	RJ45
Tensione d'esercizio (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

SUB-D9

Connessione posteriore	SUB-D (maschio)
Corrente d'esercizio (UL Rating)	max. 175 mA
Connessione anteriore	SUB-D (femmina)
Bloccaggio connettore	UNC 4...40 bullone
Tensione d'esercizio (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente d'esercizio	3 A
N. di poli	9 poli
Tensione d'esercizio	48 V AC/DC

USB

Corrente d'esercizio	max. 500 mA
Specification	USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)
Bloccaggio connettore	Snap In
Tensione d'esercizio	48 V AC/DC
Tensione d'esercizio (UL Rating)	42.4 V DC

Piastra di schermatura

Coppia di serraggio	0.9 Nm \pm 0.1
Connessione	Filettatura M4